## HOJA TÉCNICA



### BTR TOSTADORAS

5Kg, 15Kg, 30Kg, 60Kg, 120Kg, 240Kg (un bombo)

### **DESCRIPCIÓN**

Los tostadoras BTR son máquinas con cámara de combustión separada del bombo de tueste.

Esta tecnología permite una mejor gestión con la recuperación de la salida térmica del tostador y consecuentemente un ahorro de energía.

#### CARACTERISTICAS

- Sistema de control de trabajo en Automático, semi-automático y manual.
- Ventilador de alta portada para el enfriador de la máquina.

  Control manuel para la departa del cefá
- Control manual para la descarga del café tostado del bombo al enfriador en caso de necesidad eléctrica.
- Ciclon recuperador de cascarilla, equipado con valvula rotativa.
- Ciclón recuperador de polvo montado a la salida del aire del enfriador.
- Valvula de calor (apertura a 33%, 66%, 99%) accionada a través de una electrovalvula automática para furmular las curvas de tueste .
- Sistema de reciclaje de humos integrado y ahorro energético del 20 al 25%.



# HOJA TÉCNICA



### BTR TOSTADORAS

5kg, 15Kg, 30Kg, 60Kg, 120Kg, 240Kg (un bombo)

### DATOS TÉCNICOS

Tostadora	Kw	Kcal/h	MEDIDAS			CAPACIDAD DE PRODUCCION			
			Altura cm	Largo cm	Peso Kg	Kg/ciclo	Tiempo de tueste	Producción hora café verde	Combustibile
BTR 5 kg	4	7500	180	100	250	5	13-18 min	20 kg	Gpl/Metano/ Gasolio
BTR 15 kg	6	22500	200	130	300	15	13-18 min	60kg	Gpl/Metano/ Gasolio
BTR 30 kg	8	45000	200	160	400	30	13-18 min	120 kg	Gpl/Metano/ Gasolio
BTR 60 Kg	10	90000	280	180	1200	60	13-18 min	240 kg	Gpl/Metano/ Gasolio
BTR 120 Kg	16	180000	320	200	1800	120	13-18 min	480 kg	Gpl/Metano/ Gasolio
BTR 240 Kg	25	360000	380	250	2400	240	13-18 min	960 kg	Gpl/Metano/ Gasolio

### BTRV TOSTADORAS

60Kg,150Kg, 240Kg (doble bombo)

### DESCRICIÓN

Las tostadoras BTRV a diferencia de la BTR están equipadas a doble bombo de tueste.

Las máquinas de tostardoras BTRV se proporcionan solamente bajo petición del cliente en la negociación privada.

