

Tostadoras Mixtas para café natural y torrefacto

Coffee roasters machines for natural coffee and coffee with sugar

## EQUIPMENTS:

Inyector de azúcar o sal en estado sólido, (Acero Inoxidable).  
Solid state sugar or salt injector in stainless-steel.  
Injecteur de sucre ou de sel à l'état.

Inyector de agua potable o disolución de sal.  
Drinking or salt water injector.  
Injecteur d'eau potable ou de saumure.

Generador de calor (aire caliente).  
Heat generator (hot-air). Upper pump-lower pump.  
Générateur de chaleur (air chaud).

Bombo café natural equipado con sistema de reciclaje de humos.  
The Natural coffee pump has a recycling for fumes purification and energy saving.  
Sur cette machine le tambour de café Naturel est équipé d'un système de recyclage des fumées.

Dispositivo anti-incendio mediante inyección de agua.  
Fire prevention system with water injection device.  
Système pour la prevention de fe, avec injection d'eau.

Sistema de tueste por aire caliente.  
Hot air roasting system.  
Système pour la torrefaction sur l'emploi d'air chaude.

Quemador de combustión (Gasoil, Gas Propano...)  
Combustion burner (diesel oil, propane gas, etc.) in upper pump and lower pump.  
Brûleur de combustion (Gas-oil, Gas propane, etc.).

Dispositivo despedregador mixto (para café natural y torrefacto).  
Stone removing device for separating nails pebbles, etc. (for natural and toast coffee)  
Dispositif de dégager -pierre et clous mixte (pour café naturel et café torrefie).

Enfriador circular rotativo (mixto) en Acero Inoxidable.  
Rotational circular cooler in stainless steel.  
Refroidisseur circulaire rotatif (mixte) en Inox.

Colector de cascarilla.  
Scale collector.  
Collecteur d'ecore.

Pupitre consola de mandos y maniobra.  
Control and operation console.  
Panneau de commandes et de manoeuvre.

Conjunto elevador de carga/aire para máquina tostadora.  
Electro pneumatic elevator for charging roaster machine (optional).  
Elevateur pneumatique de air pur charge.

Roasting machine	Width (m/m)	Lenght (m/m)	Height (m/m)	Consume kw	Calories/h	Load capacity of raw coffee		Production per hour	
						Natural	Sweet roast	Natural	Sweet roast
VICOM-M 30/30	2.000	2.750	3.600	10	150.000	30 kg.	30 kg.	120 kg.	90 kg.
VICOM-M 60/30	2.100	3.000	3.800	11	200.000	60 kg.	30 kg.	240 kg.	90 kg.
VICOM-M 60/60	2.200	3.450	4.300	15	250.000	60 kg.	60 kg.	240 kg.	180 kg.
VICOM-M 120/60	2.300	3.750	4.400	16	300.000	120 kg.	60 kg.	480 kg.	180 kg.
VICOM-M 120/120	2.300	3.750	4.600	18	350.000	120 kg.	120 kg.	480 kg.	360 kg.



serie / model VTR

Tostadoras Mixtas para café natural y torrefacto

Coffee roasters machines for natural coffee and coffee with sugar



MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA EL PROCESO DEL CAFE  
"Sustainable Development"

